



**LARGEUR  
AU CHOIX :**  
de 1,28 m à 4,75 m



**CHARGEMENT  
AU CHOIX :**  
manuel et/ou avec chargeur/trieur  
automatique



**ACCESSIBILITÉ  
AU CHOIX :**  
latérale ou frontale



## CONFIGURATIE

Uitvoering:	<b>GO.compact / GO.direct</b>
Optioneel:	Systeem met twee grijpers, Volautomatische toevoer, Klimaatregeling

## AFMETINGEN AUTOMAAT

Lengte	1,79 - 6,26 m <sup>1)</sup>
Breedte	1,28 - 4,75 m
Hoogte	2,20 - 3,55 m (in stappen van 15 cm)
Capaciteit	4000 - 57.000 verpakkingen
Oppervlaktbelasting	ca. 300 kg/m <sup>2</sup>
Mogelijke standplaatsen	begane grond, kelder en verdieping

## VERPAKKINGSAFMETINGEN

Minimaal / Maximaal	40 x 22 x 15 / 225 x 140 x 90
Gewicht	5 - 1000 g
Fles diameter / Fles hoogte	min. 35 / max. 90
Streepjescodes	PZN-, EAN en 2D-streepjescodes

## SNELHEDEN

Toevoer	ca. 3 sec./verpakking
Afgifte	1-Greifersysteem: 250 - 300 verpakkingen/h $\hat{=}$ ca. 14 sec./verpakking <sup>2)</sup> 2-Greifersysteem: 400 - 500 verpakkingen/h $\hat{=}$ ca. 8 sec./verpakking <sup>2)</sup>
Geluidsniveau	ca. 52 - 58 dB <sup>2)</sup>

## AANSLUITWAARDEN/VEILIGHEID

Spanning	230 V
Stroomverbruik	in stand-by: 0,45 kWh / in bedrijf: 0,65 kWh (1-grijpersysteem), 0,80 kWh (2-grijpersysteem)
Goederenbeheer	al het goederenbeheer via COM   TCP/IP
Noodstroomvoorziening pc	120 - 180 minuten
Gegevensbeveiliging	gegevensredundantie door Dual-PC, automatische databaseoverdracht

## TRANSPORTECHNIEK

Horizontaal	transportband / glijgoten
Verticaal omhoog	servogestuurd lifmechanisme
Verticaal omlaag	spiraalgoot Ø 400 mm of Ø 600 mm
Afgiftesystemen	buizenpost, enkele, dubbele en drievoudige afgifte

<sup>1)</sup> Andere lengtes leverbaar | <sup>2)</sup> Algemene gegevens m.b.t. de automaat. Installatiespecifieke waarden afhankelijk van uitvoering, uitrusting en transporttechniek.



## OPMERKINGEN

- Automaat (robot) lengte **+15 cm** (Wanneer VAL van voor word geplaatst)
- Automaat (robot) lengte tot **30 cm** (Wanneer VAL van achter word geplaatst)
- Tweede gripper: **58 cm** op alle machines lengtes toevoegen of onmiddellijk een robot met wee maten meer nemen.
- Speciale lengtes: Langer dan **6,26 m** op aanvraag